

UTILIZANDO IF, THEN, ELSE E SELECT CASE

Existem 2 comandos capazes de identificar o conteúdo de uma determinada variável, e de acordo com esse valor, executar uma determinada rotina:

If...Then...Else

O comando If...Then...Else possibilita verificar se uma determinada variável está ou não de acordo com um critério de seleção. Observe o exemplo abaixo:

```
<html><body>
<%
variavel_qualquer = hour(now)
If variavel_qualquer < 19 then
response.write "Bom Dia"
Else
response.write "Boa Noite"
End if
'o comando IF...then...Else comparou o valor da variavel variavel_qualquer com um
determinado valor estipulado (no caso, 19). Se o valor for menor que 19, então escreva na
tela "Bom Dia". Caso contrário (Else), "Boa Noite"
%></body></html>
```

Select Case

O comando Select Case permite um maior controle sobre os valores de uma determinada variavel. Observe o Exemplo Abaixo:

```
<html><body>
<%
variavel_qualquer = hour(now)
Select Case variavel_qualquer
case 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
response.write "Bom Dia"
case 13,14,15,16,17,18,19
response.write "Boa Tarde"
case 20,21,22,23,24
response.write "Boa Noite"
Case else
response.write "Este relógio está maluco"
End Select
%></body></html>
```

observe que o comando Select Case deve ser fechado com o comando End Select.