

Para Traduzir as Mensagens do Delphi.

Todos os arquivos que tiverem a extensão .RC, poderão ser traduzidos. Recomenda-se utilizar o Bloco de Notas (NotePad) do Windows para tal, pois a compatibilidade de acentos será a mesma do Delphi.

Na tradução deve-se observar bem os caracteres de código (% , \$, ...) para que não sejam apagados causando erros posteriores.

Uma vez traduzidos os arquivos, estes devem ser salvos para serem compilados. O compilador chama-se BRCC32.EXE (está situado no diretório BIN do Delphi), e a sintaxe correta é:

```
BRCC32 -r NomeDoArquivo
```

Ex.:

```
BRCC32 -r consts.rc
```

Após a compilação será criado um arquivo de mesmo nome do original, porém a extensão será .RES, estes arquivos deverão ser copiados para o diretório LIB que está dentro do Delphi.

Uma vez copiados, a biblioteca do Delphi deve ser recompilada, para fazê-lo, devemos abrir o Delphi e fechar todos os arquivos atualmente abertos. Feito isto, basta ir no menu Component, e escolher a opção Rebuild Library.

Pronto as mensagens estão todas traduzidas.

Dúvidas:

Danton Cavalcanti Franco Junior
email: dantonjr@furb.rct-sc.br

Blumenau, 18 de julho de 1997.