

Barra de Ajustes

Descrição: Esta é uma incrível demonstração de como usar o DHTML para criar barras de ajustes. Aqui no demo, as barras funcionam como selecionadores de cores, com as devidas modificações, você pode atribuir outros códigos para fazer qualquer coisa virtualmente.

Passo1: Insira este código na seção <head> da sua página:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
// Script para alterar cores de fundo da sua
página(http://www.scriptshelp.hpg.com.br),
// scriptshelp - O seu portal
var sPosition;
var showPerc=100;
document.onmousedown=dragLayer
document.onmouseup=new Function("dragMe=false")

var Color= new Array();
Color[0] = "00";
Color[1] = "11";
Color[2] = "22";
Color[3] = "33";
Color[4] = "44";
Color[5] = "55";
Color[6] = "66";
Color[7] = "77";
Color[8] = "88";
Color[9] = "99";
Color[10] = "AA";
Color[11] = "BB";
Color[12] = "CC";
Color[13] = "DD";
Color[14] = "EE";
Color[15] = "FF";

// Função Demo de como mudar as cores de fundo da sua página
var rVal,gVal,bVal, cCol
function chgBg() {
cCol = document.bgColor; rVal=cCol.substr(1,2);
gVal=cCol.substr(3,2); bVal=cCol.substr(5,2);
ind = Math.round(showPerc/16); if (ind < 0) ind = 0; if (ind > 15)
ind=15;
// Se mais slides forem usados, cada um deve ser tratado
separadamente
if (kObj.id == "knobImg")
document.bgColor="#" + Color[ind] + gVal + bVal;
if (kObj.id == "knobImg1")
document.bgColor="#" + rVal + Color[ind] + bVal;
if (kObj.id == "knobImg2")
document.bgColor="#" + rVal + gVal + Color[ind];
}

// Clique e arraste os botões deslizantes
var dragMe=false, kObj, yPos,direction
```

```

function moveLayer() {
if (event.button==1 && dragMe) {
oldY = kObj.style.pixelTop;
kObj.style.pixelTop=temp2+event.clientY-yPos;
// Limite de movimento do puxador
if (kObj.style.pixelTop > oldY) direction="dn"; else
direction="up";
if (kObj.style.pixelTop < 2 && direction=="up")
{kObj.style.pixelTop=2; direction="dn";}
if (kObj.style.pixelTop > 102 && direction=="dn")
{kObj.style.pixelTop=102; direction="up";}
// Atribua um valor para a variavel 'showPerc' contando 100 ou 250
escalonado
sPosition=kObj.style.pixelTop; showPerc = (perCent[0].checked) ?
sPosition-2 : (sPosition-2)/2*5;
chgBg();
return false; }
}
function dragLayer() {
if (!document.all) return;
if (event.srcElement.className=="drag") {dragMe=true;
kObj=event.srcElement; temp2=kObj.style.pixelTop;
yPos=event.clientY; document.onmousemove=moveLayer; }
}
}
</script>

```

Passo2: Insira este código na seção <body> da sua página no local aonde você deseja ver suas barras de ajuste:

```

<style>.drag {position: relative; cursor: hand}</style>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2">
// Script para alterar cores de fundo da sua
página(http://www.scriptshelp.hpg.com.br),
// scriptshelp - O seu portal
var sPosition;
var showPerc=100;
document.onmousedown=dragLayer
document.onmouseup=new Function("dragMe=false")

var Color= new Array();
Color[0] = "00";
Color[1] = "11";
Color[2] = "22";
Color[3] = "33";
Color[4] = "44";
Color[5] = "55";
Color[6] = "66";
Color[7] = "77";
Color[8] = "88";
Color[9] = "99";
Color[10] = "AA";
Color[11] = "BB";
Color[12] = "CC";
Color[13] = "DD";
Color[14] = "EE";
Color[15] = "FF";

```

```

// Função Demo de como mudar as cores de fundo da sua página
var rVal,gVal,bVal, cCol
function chgBg() {
cCol = document.bgColor; rVal=cCol.substr(1,2);
gVal=cCol.substr(3,2); bVal=cCol.substr(5,2);
ind = Math.round(showPerc/16); if (ind < 0) ind = 0; if (ind > 15)
ind=15;
// Se mais slides forem usados, cada um deve ser tratado
separadamente
if (kObj.id == "knobImg")
document.bgColor="#" + Color[ind] + gVal + bVal;
if (kObj.id == "knobImg1")
document.bgColor="#" + rVal + Color[ind] + bVal;
if (kObj.id == "knobImg2")
document.bgColor="#" + rVal + gVal + Color[ind];
}

// Clique e arraste os botões deslizantes
var dragMe=false, kObj, yPos,direction
function moveLayer() {
if (event.button==1 && dragMe) {
oldY = kObj.style.pixelTop;
kObj.style.pixelTop=temp2+event.clientY-yPos;
// Limite de movimento do puxador
if (kObj.style.pixelTop > oldY) direction="dn"; else
direction="up";
if (kObj.style.pixelTop < 2 && direction=="up")
{kObj.style.pixelTop=2; direction="dn";}
if (kObj.style.pixelTop > 102 && direction=="dn")
{kObj.style.pixelTop=102; direction="up";}
// Atribua um valor para a variavel 'showPerc' contando 100 ou 250
escalonado
sPosition=kObj.style.pixelTop; showPerc = (perCent[0].checked) ?
sPosition-2 : (sPosition-2)/2*5;
chgBg();
return false; }
}
function dragLayer() {
if (!document.all) return;
if (event.srcElement.className=="drag") {dragMe=true;
kObj=event.srcElement; temp2=kObj.style.pixelTop;
yPos=event.clientY; document.onmousemove=moveLayer; }
}
</script>

```