

## Mouse - Cursor Animado

**Descrição:** Com este script você vai adicionar um cursor animado para em seu site. Ande com o seu mouse para visualizar o efeito.

**Parte 1:** Crie imagens como as de baixo em um diretório do seu site:



**Parte 2:** Insira este código dentro da seção <BODY> da sua página:

```
<script>

/*
scriptshelp - O SEU PORTAL
WWW.SCRIPTSHELP.HPG.COM.BR WWW.SCRIPTSHELP.HPG.COM.BR
*/

B=document.all;
C=document.layers;
Tl=new
Array("http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse1.gif",38,35,
"http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse2.gif",30,31,
"http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse3.gif",28,26,
"http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse4.gif",22,21,
"http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse5.gif",16,16,
"http://www.scriptshelp.hpg.com.br/gifs/mouse6.gif",10,10)
nos=parseInt(Tl.length/3)
rate=50
ie5fix1=0;
ie5fix2=0;
for (i=0;i<nos;i++){
createContainer("CUR"+i,i*10,i*10,i*3+1,i*3+2,"","<img
src='"+Tl[i*3]+' width="+Tl[(i*3+1)]+" height="+Tl[(i*3+2)]+"
border=0>")}
function createContainer(N,Xp,Yp,W,H,At,HT,Op,St){
with (document){
write(!B ? "<layer id='"+N+"' left="+Xp+" top="+Yp+" width="+W+"
height="+H : "<div id='"+N+"' "+" style='position:absolute;left:"+Xp+";
top:"+Yp+"; width:"+W+"; height:"+H+"; ");
if(St){
if (C)
write(" style='");
write(St+";' ")
}
else write((B)? "" : "");
write((At)? At+">" : ">");
write((HT) ? HT : "");
if (!Op)
closeContainer(N)
```

```

}
}
function closeContainer(){
document.write((B?"</div>":"</layer>")
}
function getXpos(N){
return (B) ? parseInt(B[N].style.left) : C[N].left
}
function getYpos(N){
return (B) ? parseInt(B[N].style.top) : C[N].top
}

function moveContainer(N,DX,DY){
c=(B) ? B[N].style :C[N];c.left=DX;c.top=DY
}
function cycle(){
//if (IE5)
if (document.all&&window.print){
ie5fix1=document.body.scrollLeft;
ie5fix2=document.body.scrollTop;
}
for (i=0;i<(nos-1);i++){
moveContainer("CUR"+i,getXpos("CUR"+(i+1)),getYpos("CUR"+(i+1)))
}
}
function newPos(e){
moveContainer("CUR"+(nos-1),(B)?event.clientX+ie5fix1:e.pageX+2,
(B)?event.clientY+ie5fix2:e.pageY+2
)
}
if(document.layers)
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
document.onmousemove=newPos
setInterval("cycle()",rate)
</script>

```