

Mouse - Cursor com Texto

Descrição: Este script é muito legal, com ele você vai personalizar o seu site colocando o nome da sua webpage no seu cursor e com isto os seus visitantes irão memorizar muito mais fácil o nome da sua página.

Partel: Insira este código dentro da seção <head> da sua página:

```
<style>
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:10pt;
font-family:Verdana;
font-weight:bold;
color:black;
}
</style>
<script>

/*
scriptshelp - O SEU PORTAL
www.scriptshelp.hpg.com.br
*/

var x,y
var step=20
var flag=0

// Coloque aqui sua mensagem. Importante: deixe o espaço no fim da
sentença!!!
var message=":: SCRIPTSHELP ::! "
message=message.split(" ")

var xpos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
xpos[i]=-50
}

var ypos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
ypos[i]=-50
}

function handlerMM(e){
x = (document.layers) ? e.pageX :
document.body.scrollLeft+event.clientX
y = (document.layers) ? e.pageY :
document.body.scrollTop+event.clientY
flag=1
}

function makesnake() {
```

```

if (flag==1 && document.all) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("span"+(i)+".style")
thisspan.posLeft=xpos[i]
thisspan.posTop=ypos[i]
}
}

else if (flag==1 && document.layers) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("document.span"+i)
thisspan.left=xpos[i]
thisspan.top=ypos[i]
}
}
var timer=setTimeout("makesnake()",30)
}

</script>

```

Para mudar a mensagem, simplesmente configure a variável "message". Como uma dica geral, quanto mais curta for a sua mensagem, mais eficiente será o script. O estilo do texto também pode ser alterado (mude as declarações dentro da tag <style>.

Parte2: Finalmente, insira entre a seção <body> da sua página:

```

<script>
<!-- começo do JavaScript -

for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;

```

```
// - fim do JavaScript - -->  
</script>
```