

Mouse Dinâmico

Descrição: Este Script é um dos mais legais que você poderá encontrar em se tratando de cursores. Observe que quando você move o mouse os cursores o seguem, porém quando você para o mouse os cursores se juntam formando apenas um cursor piscando.

Parte 1: Crie imagens coo as de baixo em um diretório do seu site. Note que a ultima imagem é uma gif transparente.



Partel: Insira este código dentro da seção <head> da sua página:

```
<SCRIPT language="Javascript1.2">
<!--

/*
scriptshelp - O SEU PORTAL
WWW.SCRIPTSHELP.HPG.COM.BR WWW.SCRIPTSHELP.HPG.COM.BR
*/

var isNS = (navigator.appName == "Netscape");
layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";
styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

var queue = new Array();

var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 5

for (x=1; x < 6; x++) {
eval("GeekBrasilFrame" + x + " = new Image(28,36);");
eval("GeekBrasilFrame" + x + ".src =
'http://www.geekbrasil.com.br/images/mousered" + x + ".gif'");
}

function GeekBrasilObj(anID) {
this.GeekBrasilID = "GeekBrasil" + anID;
this.imgRef = "GeekBrasil" + anID + "img";
this.currentFrame = 1;
this.animateGeekBrasil = animateGeekBrasil;
}

function animateGeekBrasil() {
if (this.currentFrame <6 ) {
if (isNS) {
eval("document." + this.GeekBrasilID + ".document['" + this.imgRef +
"'].src = GeekBrasilFrame" + this.currentFrame + ".src");
} else {
eval("document['" + this.imgRef + "'].src = GeekBrasilFrame" +
```

```

this.currentFrame + ".src");
}
this.currentFrame ++;
} else {
eval(layerRef + '.' + this.GeekBrasilID + styleRef + '.visibility
= "hidden"');
}
}
}

```

```

function processAnim() {
for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x].animateGeekBrasil();
}

```

```

function processMouse(e) {
currentObj = shuffleQueue();
if (isNS) {
eval("document." + currentObj + ".left = e.pageX - 10 ;");
eval("document." + currentObj + ".top = e.pageY + 10;");
} else {
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft =
event.clientX + document.body.scrollLeft - 10 ;");
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop =
event.clientY + document.body.scrollTop + 10;");
}
}
}

```

```

function shuffleQueue() {
lastItemPos = queue.length - 1;
lastItem = queue[lastItemPos];
for (i = lastItemPos; i>0; i--)
queue[i] = queue[i-1];
queue[0] = lastItem;

```

```

queue[0].currentFrame = 1;
eval(layerRef + '.' + queue[0].GeekBrasilID + styleRef +
'.visibility = "visible"');

```

```

return queue[0].GeekBrasilID;
}

```

```

function init() {

```

```

for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x] = new GeekBrasilObj(x+1) ;

```

```

if (isNS) { document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); }
document.onmousemove = processMouse;

```

```

setInterval("processAnim();",25);
}
if (document.all||document.layers)
window.onload = init;

```

```
//-->
</SCRIPT>
```

Parte2: Finalmente, insira entre a seção <body> da sua página:

```
<DIV id="GeekBrasill" style="position: absolute; height:28px;
width:36px;z-index: 100">

</DIV>
<DIV id="GeekBrasil2" style="position: absolute; height:28px;
width:26px;z-index: 10">

</DIV>
<DIV id="GeekBrasil3" style="position: absolute; height:28px;
width:36px;z-index: 10">

</DIV>
<DIV id="GeekBrasil4" style="position: absolute; height:28px;
width:36px;z-index: 10">

</DIV>
<DIV id="GeekBrasil5" style="position: absolute; height:28px;
width:36px;z-index: 10">

</DIV>
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all&&window.print)
document.body.style.cssText="overflow-x:hidden;overflow-y:scroll"
</script>
```