

Configurando o PHTML no Dreamweaver

Pouco conhecida, a extensão .phtml é usada muitas vezes para páginas com linguagem mista de PHP e HTML, ou seja, quando são usadas as duas linguagens na mesma página. Veremos neste artigo a configuração de páginas PHTML no Dreamweaver, que não carrega a extensão como padrão.

Aba a pasta: C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver MX\Configuration\DocumentTypes. Nela deverá existir um arquivo chamado MMDocumentTypes.xml. Abre-o com o Notepad e procure pela linha que contem a seguinte descrição: `<documenttype id="PHP_MySQL" servermodel="PHP MySQL" internaltype="Dynamic" winfileextension="php,php3" macfileextension="php,php3" file="Default.php">`

e altere para:

```
<documenttype id="PHP_MySQL" servermodel="PHP MySQL" internaltype="Dynamic" winfileextension="php,php3,phtml" macfileextension="php,php3,phtml" file="Default.php">
```

(vírgula depois de php3 e acrescentar phtml). Salve o arquivo.

Em seguida, com o modo de Visualizar Pastas e Arquivos Ocultos ativado, na pasta C:\Documents and Settings\All Users\Paulo\Dados da Aplicação\Macromedia\Dreamweaver MX\Configuration, existe um arquivo chamado **extensions.txt**.

Abre o arquivo e, na primeira linha a seguir a PHP,PHP3,PHP4, acrescenta-se PHTML. Deverá ficar assim:

```
HTM,HTML,SHTM,SHTML,HTA,HTC,XHTML,STM,SSI,JS,AS,ASC,ASR,XML,XSL,XSD,DTD,XSLT,LBI,DWT,ASP,ASPX,ASCX,ASMX,CONFIG,CS,CSS,CFM,CFML,CFC,TLD,TXT,PHP,PHP3,PHP4,PHTML,LASSO,JSP,JSF,VB,VBS,VTM,VTML,INC,JAVA,EDML,WML:All Documents
```

Um pouco mais abaixo existe a seguinte linha: **PHP,PHP3,PHP4:PHP Files**, na qual deverá ser acrescentada a extensão PHTML. Deverá ficar assim:

```
PHP,PHP3,PHTML,PHP4:PHP Files.
```

Em seguida, abrimos o Dreamweaver e criamos uma página com extensão .phtml para testes. Em condições normais, e se todos os passos forem seguidos, deverá visualizar a página.